



ПАСПОРТ

Электропатрон ТМ UNIVersal E14, E27, E40.

UNIVERSAL

www.univ.su

Керамика арт. 5560718; 5560719; 5565327; 7942344; 7944273;
7942368; 7944297; 5565341; 7942385; 7944310; 5565389.

Карболитовый арт. 5565181; 5565167; 5560721; 5565266; 5565242; 5565280; 5560727; 5565228; 5560723;
5565204; 5560725; 5565303; 5560729;

Пластиковый арт. 5560713; 7941531; 5560712; 5560711; 7941418; 5560710

Соответствует ТР ТС 004/2011

1. Назначение и область применения

Электрические патроны применяются для комплек-
тации светильников или ремонте зданий и сооружений.

2. Технические характеристики

Напряжение сети	220/250В
Частота тока	50 Гц
Номинальный ток	2,4, 16 А
Срок службы	5 лет
Гарантийный срок	3 года
Материал корпуса	керамика, карболит, термопластик

3. Комплектность

- Изделие
- Упаковка
- Паспорт

4. Требования безопасности

4.1 Электропатроны ТМ UNIVersal удовлетворяют
требованиям безопасности.

4.2 Подключение электропатрона к поврежденным

источникам тока запрещено.

4.3 Монтаж электропатрона должен проводиться
только при отключенной сети.

4.4 Эксплуатировать электропатрон необходимо в
отдалении от химически активной среды, горючих и лег-
ковоспламеняющихся предметов.

**ВНИМАНИЕ! Электропатрон с механическим повреж-
дением корпуса эксплуатировать запрещено!**

5. Условия эксплуатации

В помещениях или вне их при температуре окружаю-
щей среды от +1°C до +25°C с допустимым временным
увеличением до +35°C.

6. Инструкция по эксплуатации

6.1 Извлечь электропатрон из упаковки.

6.2 Убедитесь в том, что провод отключен от сети
электропитания.

6.3 Подсоединить провода, поместив зачищенные
концы в пазы контактных зажимов и затянуть винты (по-
лярность не имеет значения).

7. Условия транспортирования, хранения и утилизации

7.1 Транспортирование электропатрона допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя.

7.2 Хранение электропатрона допускается только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40°C

до +50°C и относительной влажности не более 70%, допускается хранение при относительной влажности не более 95% при +25°C.

7.3 Утилизировать как бытовые отходы.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации электропатрона – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте данный паспорт и чек на электропатрон в течение гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный талон:			
ВНИМАНИЕ! Необходимо правильно заполнить гарантийный талон			
Артикул		Подпись продавца	
Место продажи, адрес, телефон			
Дата продажи		Штамп магазина	
Дата обмена		Подпись покупателя	

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке

Производитель: Чжендзянь Оухай Интернешнл Трейд Корпорейшн, №711, сек. Дзинджоу, ш. Веньчжоу, г. Веньчжоу, КНР

Импортер: ООО "ТК "ЭЛЕКТРИК", 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, 69, стр. 1

Изготовлено по заказу: ООО «Электросервис», 143981, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Центральная, 68, оф. 5